ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

В программе поставок стандартный ряд номиналов (Ом) :
10, 20, 50, 100, 200, 500, 1к, 2к, 5к, 10к, 20к, 50к, 100к, 200к, 500к, 1М, 2М.
Типы функциональных характеристик: **A, B, D, W**.
На заказ возможна поставка переменных резисторов с различными типами движков (см. таблицу).

Тип	Обозначение на рисунке	Размеры, мм				
КС	L	15	20	25	30	35
	B	7	12	14	14	14
	A	6	10	12	12	12
	C	1	2	2	4	4
F	L	15	20	25	30	35
	F	8	12	12	12	12
RE	L	15	20	25	30	35
R	L	15	20	25	30	35
KQ	L	15	20	25	30	35
	A	6	7	7	7	7

Система обозначений:
S16KN1 - B 1K - KC 15
1 2 3 4 5
1. Серия
2. Функциональная характеристика
3. Значение сопротивления в Омах (1К - 1кОм)
4. Тип движка
5. Длина движка

Графики зависимости сопротивления от угла поворота движка (функциональные характеристики "A", "B", "D" и "W")



Типы движков

Тип KC



Тип F



Тип RE



Тип R



Тип KQ



Серия SH-083

- Углеродистые
- 100 Ом ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,1 Вт
- 100 В
- 250 °
- Полный аналог СП3-38а



Серия SH-085

- Углеродистые
- 100 Ом ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,1 Вт
- 100 В
- 250 °
- Полный аналог СП3-38б



Серия SH-655MCL

- Углеродистые
- 200 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,3 Вт
- 100 В
- 210 °



Серия SH-625MC

- Углеродистые
- 200 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,3 Вт
- 100 В
- 210 °



Серия SH-855MC

- Металлокерамика
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,3 Вт
- 250 В
- 240 °



Серия SH-R114S

- Углеродистые
- 10 кОм ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,25 Вт
- 250 В
- 250 °



Серия SH-R115SR

- Углеродистые
- 10 кОм ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,25 Вт
- 250 В
- 250 °



Серия RK-1233N1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 500 кОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0,1 Вт
- 50 В
- 300 °
- Для навесного и печатного монтажа
- Возможны различные типы вала



Серия RK-1233G1

- Углеродистые
- Сдвоенные
- 500 Ом ~ 500 кОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0,1 Вт
- 50 В
- 300 °
- Для навесного и печатного монтажа
- Возможны различные типы вала



Серия R-12N2

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,1 Вт
- 150 В
- 230 °



Серия R-16N2

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "B"
- 0,1 Вт
- 200 В
- 260 °
- Аналог РП1-64б



Серия R-17N1

- Углеродистые
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0,1 Вт
- 200 В
- 260 °
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



Серия R-17S1

- Углеродистые
- С выключателем (1 пара на замыкание)
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0,1 Вт
- 200 В
- 260 °
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



Серия 16K1

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0,2 Вт
- 150 В
- 300 °
- Для навесного и печатного монтажа
- Возможны различные типы вала



Серия S16KN1

- Углеродистые
- С выключателем (1 пара на замыкание)
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "B"
- 0,5 Вт
- 100 В
- 300 °
- Для навесного и печатного монтажа
- Возможны различные типы вала



Серия R-24N1

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "A"
- 0,25 Вт
- 250 В
- 300 °
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

Серия 24S1

- Углеродистые
- С выключателем (1 пара на замыкание)
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,25 Вт
- 250 В
- 300 °
- Для навесного монтажа
- Возможны различные типы вала



Серия R-0901N

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 280 °
- Возможны различные типы вала



Серия R-0904N

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 280 °
- Возможны различные типы вала.
- Аналог РП1-74



Серия RK-1111N

- Углеродистые
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала



Серия RK-1112N

- Углеродистые
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала



Серия RK-1411G

- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала



Серия RK-1412G

- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 500 кОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала



Серия R1001N12B1

- Углеродистые
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 270 °



Серия R1001G22B1

- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 270 °



Серия R1212N

- Углеродистые
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала



Серия R1214G



- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Пластиковый вал
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 50 В
- 300 °
- Возможны различные типы вала



Серия SL-101N

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "А"
- 0,01 Вт
- 50 В
- Ход 10 мм
- Возможны различные типы движка



Серия SL-20V1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "А"
- 0,05 Вт
- 150 В
- Ход 20 мм
- Возможны различные типы движка



Серия SL-30V1

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "А"
- 0,1 Вт
- 150 В
- Ход 30 мм
- Возможны различные типы движка



Серия SL-45V1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "А"
- 0,125 Вт
- 150 В
- Ход 45 мм
- Возможны различные типы движка



Серия NSL-205G

- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика "А"
- 0,025 Вт
- 150 В
- Ход 20 мм
- Возможны различные типы движка



ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

16T1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика “A“, “B”, “C“
- 0.06 - 0.125 Вт
- 150 - 200 В
- 300 ˚
- Для навесного и печатного монтажа



R-17N3



- Углеродистые
- 100 Ом ~ 1 МОм
- Металлический вал
- Функциональная характеристика “B”
- 0.1 Вт
- 200 В
- 260 ˚
- Для печатного монтажа



SL-10091N



- Углеродистые
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Пластиковый движок
- Функциональная характеристика “A”
- 0.05 Вт
- 150 В
- Ход 100 мм



SL-4515G

- Углеродистые
- 5 кОм ~ 1 мОм
- Функциональная характеристика “B”
- 0.1 Вт
- 100 В
- Ход 45 мм



SL-20V



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 500 кОм
- Функциональная характеристика “A”
- 0.05 Вт
- 50 - 200 В
- Ход 20 мм



ТСЦ "Город цифровой" Челябинск